

به نام خدا

راهنمای استفاده از وب سرویس SOAP(web service)

فهرست مطالب ارائه شده در این راهنمای:

- نگاه کلی
- مقدمه
- شروع به کار

- گام اول - ایجاد یک حساب کاربری از شرکت
- گام دوم - شروع به کار با وب سرویس
 - متدها و پارامترها
 - متد balance
 - متد sendsms
 - متد receive
 - متد deliveryreport
 - متد getstatuses

• نگاه کلی

مستند حاضر برای استفاده آن دسته از برنامه نویسانی طراحی شده است که می خواهند با استفاده از نرم افزارهای آماده خود بر روی بستر SOAP به ارسال و دریافت پیامک بپردازند . در این راهنمای روش ها و دستورات مورد نیاز برنامه نویسان درشرح داده شده است .

برای استفاده از سرویس SOAP, شما ابتدا باید از طریق عقد قرارداد حساب خود را فعال کنید پس از فعال سازی، شما یک نام کاربری (Username) ، کلمه عبور (PassWord) اختصاصی از واحد فروش سیستمهای ارتباطی دریافت می نمایید که برای استفاده در نرم افزار کاربر، و نیز برای وارد شدن مورد استفاده قرار می گیرد و به صفحه اختصاصی کاربر بر روی سایت بی تردید حفاظت و نگهداری از این اطلاعات ضامن امنیت حساب کاربران خواهد بود. در ادامه این متن، استفاده از SOAP API را مورد بررسی قرار می دهیم .

• مقدمه

این روش از روش‌های پیشرفته در انتقال پیامک به شمار می رود . این متدها ارسال و دریافت پیامک های فارسی، لاتین و باینری با اندازه های متفاوت را دارا می

باشد. برای برقراری ارتباط با API می توانید از دو پروتکل HTTP بر روی پورت 80 ، و یا استفاده از پروتکل امن HTTPS بر روی پورت 443 استفاده نمایید.

- شروع به کار

گام اول - ایجاد یک حساب کاربری

در صورتیکه شما در حال حاضر دارای یک حساب کاربری هستید لطفا از این مرحله عبور کرده و به گام دوم بروید.

در صورتیکه شما در حال حاضر قادر حساب کاربری هستید، می توانید برای گشایش حساب از طریق با واحد فروش تماس حاصل فرمایید و از شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب کاربری اطلاع حاصل نمایید

پس از فعال شدن حساب کاربری ، شما یک نام کاربری و کلمه عبور ویک یا چند شماره اخلاقی خواهید داشت.

هم اکنون با در اختیار داشتن اطلاعات ذکر شده شما می توانید به صفحه اختصاصی خود شوید.

گام دوم- شروع به کار با وب سرویس SOAP

حال شما با داشتن اطلاعات حساب کاربری ، نرم افزار مناسب و دسترسی به سرور خود می توانید کار با سرویس SOAP را آغاز نمایید.

سرور SOAP API از یک رسی متدهای تشكیل شده است که هر یک برای منظوری خاص (ارسال پیامک ، دریافت پیامک ، دریافت وضعیت ، میران اعتبار و...) طراحی شده اند. برای استفاده از SOAP کافیست که یکی از متدهای زیر را انتخاب نموده و پارامترهای مخصوص با آن متدها را تنظیم نموده ، سپس آن را از طریق نرم افزار خود به آدرس زیر فراخوانی کنید:

آدرس	سرویس ها
http://yoursite/webservice/index.php?wsdl	21-5000-3000-2000-1000

در ادامه شما می توانید تمامی متدهای SOAP و لیست پارامترهای مربوط به هریک از این متدها را مشاهده نمایید.

balance-1 متند

این متند برای گرفتن میزان اعتبار باقیمانده توسط کاربر است. پارامترهای مربوطه در جدول زیر آورده شده است و مقدا برگشته آن یک عدد صحیح می باشد و میزان اعتبار باقیمانده را بحسب ریال نشان می دهد . در صورت اتمام اعتبار می توانید با وارد شدن به سایت اعتبار پنل خود را افزایش دهید.

با فراخوانی متند زیر کاربر می تواند میزان اعتبار باقیمانده خود را دریافت نماید:

```
string balance(integer user, string pass)
```

نام پارامتر	نوع	شرح
user	شناسه کاربری	اجباری
pass	کلمه عبور	اجباری

خروجی این تابع یک رشته عددی بوده که میزان اعتبار ریالی باقیمانده رو مشخص خواهد کرد.

sendsms-2 متند

با فراخوانی متند زیر کاربر می تواند یک پیام را به یک یا چند شماره ارسال نماید

```
sendsms(integer user, string pass, string[] to, string from, string text);
```

نام پارامتر	نوع	شرح
user	شناسه کاربری	اجباری
pass	کلمه عبور	اجباری
to	شماره یا شمارهای دریافت کنندگان پیام به صورت آرایه از شما تلفن ها	حتما عدد باشد نیازی به کد کشور ندارد
from	شماره فرستنده	یکی از شماره های اختصاص
text	متن پایم	ناید خالی باشد

قبل از ارسال پیام ابتدا صحت کاربری- صحت شماره اختصاصی- میزان اعتبار- و فیلتر شماره گیرندگان چک میشود و کد وضعیت طبق جدول داده میشود.

2-1 مقدار بازگشتی

فراخوانی این سرویس منجر به برگرداندن آرایه ای از `sendsmsResult` خواهد شد.

نام پارامتر	نوع	شرح
<code>id</code>	شماره یکتای پیام ارسالی	این شماره برای رهگیری وضعیت پیام در متدهای <code>getstatuses</code>
<code>mobile</code>	شماره موبایلی که فیلد <code>id</code> به آن تعلق دارد	

در این متدها اگر خطایی رخ دهد آرایه برگشتی به عنوان خروجی متدها شما را میگیرد.

3-1 متدهای receive

`receive(integer user, string pass, string from);`

نام پارامتر	نوع	شرح
<code>user</code>	شناسه	اجباری
<code>pass</code>	کلمه عبور	اجباری
<code>from</code>	شماره اختصاصی	تعداد برگشتهای 90 پیام بر اساس تاریخ

3-2 مقدار برگشتی

فراخوانی این سرویس منجر به برگرداندن آرایه `result` خواهد شد.

نام پارامتر	نوع	شرح
<code>ReceiveDate</code>		تاریخ
<code>To</code>		شماره ارسال کننده
<code>From</code>		شماره دریافت کننده

متن		MessageBody
-----	--	-------------

در این متدها اگر خطایی رخ دهد آرایه برگشتی به عنوان خروجی متده است، تنها شمال یک سطر خواهد بود که در فیلد id، متن و شماره خطالی رخ داده شده قرار میگیرد.

4- متدهای deliveryreport

deliveryreport (integer user, string pass, string from);

شرح	نوع	نام پارامتر
اجباری	شناسه	user
اجباری	کلمه عبور	pass
تعداد برگشتی 90 پیام بر اساس تاریخ	شماره اختصاصی	from

4-1 مقدا برگشتی

جواب	نام پارامتر
کد پیگیری	id
وضعیت	status

در این متدها اگر خطایی رخ دهد آرایه برگشتی به عنوان خروجی متده است، تنها شمال یک سطر خواهد بود که در فیلد id، متن و شماره خطالی رخ داده شده قرار میگیرد.

5- متدهای getstatuses

getstatuses (integer user, string pass, string id);

شرح	نوع	نام پارامتر
اجباری	شناسه	user

اجباری	کلمه عبور	pass
شناسه پیام گزارش	شناسه	id

جدول گزارش وضعیت پیام ها

شرح	وضعیت
رسیده به گوشی	1
نرسیده به گوشی	2
رسیده به مخابرات	8
نرسیده به مخابرات	16
وضعیتی ارسال نشده است	0

ارسال از طریق Url:

شما می توانید با وارد کردن متغیر های زیر اقدام به ارسال از طریق پورت 80 کنید .
آدرس ارسال به این شکل می باشد .

<http://yoursite.com/url.php?username=1001&password=123&to=09112223344;09112223355&from=30008699&text=سلام>

توضیحات	نام پارامتر
نام کاربری شما در سیستم	Username
رمز عبور در شما در سیستم	Password
شماره گیرنده پیامک برای جدا کردن از ; استفاده نمائید حداقل 50	To
شماره پیامک مانند 30001111	From
متن پیامک	text

جدول خطا ها

کد خطا	شرح
1	وب سرویس /نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
2	شماره گیرنده اشتباه می باشد.
3	شماره اختصاصی به این مشخصات ثبت نشده است.
4	تعداد شماره های دریافتی باید بیشتر از 50 باشد.
5	اعتبار شما برای ارسال کافی نمی باشد.
6	شماره گیرنده نباید خالی باشد.
7	متن پیامک نباید خالی باشد.
8	درحال حاضر سامانه قادر به ارسال نمی باشد
9	سرور در هنگام ارسال پیام مشغول برطرف نمودن ایراد داخلی بوده است. پیامها دوباره ارسال شوند. (ارسال مجدد درخواست)
10	شماره اختصاصی با نام کاربر حساب تطبیق ندارد.
11	نوع سرویس درخواستی نامعتبر است. (سرویس اختصاص داده شده به حساب با نوع درخواست همخوانی ندارد
12	به دلیل ترافیک بالا، سرور آمادگی دریافت پیام جدید را ندارد دوباره سعی کنید. (ارسال مجدد درخواست)
13	شماره گیرنده در لیست غیرفعال شرکت همراه اول قرار دارد. ارسال پیامک های تبلیغاتی برای این شماره امکان پذیر نیست(سط्रی یافت نشده است.
14	
15	

